

## Polycom® RealPresence Trio™ 8800

### La première plate-forme intelligente pour la collaboration de groupe

Polycom® RealPresence Trio™ 8800 est la première plate-forme intelligente de collaboration de groupe, qui transforme le classique téléphone de conférence triangulaire de Polycom en système pour l'audio, la vidéo et le partage de contenu, adapté à tous les environnements d'équipe, quelles que soient leurs dimensions.

#### Une collaboration sans compromis

Le téléphone de conférence le plus sophistiqué au monde présente encore plus d'avantages. Polycom RealPresence Trio ne se contente pas d'offrir une qualité sonore exceptionnelle permettant d'entendre chaque mot clairement. Il représente aussi la nouvelle plate-forme intelligente pour votre collaboration de groupe. RealPresence Trio facilite le partage de contenus HD et les communications par vidéo en direct dans des espaces qui ne le permettaient pas jusqu'à présent. Ecoutez les points de vue de vos interlocuteurs, partagez vos idées et concepts à l'aide d'images nettes, et observez immédiatement leurs réactions grâce à la vidéo en temps réel de l'unique Polycom RealPresence Trio.

#### Une utilisation familière, simplement améliorée

Tout le monde apprécie la simplicité des téléphones triangulaires classiques de Polycom. RealPresence Trio passe à la vitesse supérieure. RealPresence Trio présente des lignes modernes et élégantes. Son écran couleur tactile de 5 pouces et sa navigation intuitive rendent son utilisation encore plus simple que jamais, d'où une réduction du nombre d'erreurs, un lancement rapide de chaque réunion et une formation minimale. RealPresence Trio permet le couplage filaire et sans fil avec vos périphériques personnels par Bluetooth ou USB, et inclut des boutons de mode secret lumineux et pratiques sur chaque pied, pour une expérience de réunion optimisée pour chaque participant.

#### Une solution adaptée à chaque environnement d'équipe

Par sa flexibilité, RealPresence Trio représente la solution idéale pour les nombreux besoins dynamiques de votre entreprise. Avec une portée de 3,5 mètres et une technologie audio avancée telle que la technologie Polycom® HD Voice™ et la technologie brevetée Polycom® NoiseBlock™. RealPresence Trio est la solution idéale pour tous les espaces de réunion nécessitant une qualité sonore irréprochable. Sa conception, unique en son genre, vous permet d'ajouter l'accessoire RealPresence Trio™ Visual+ et une caméra de compression avec connexion USB pour bénéficier de fonctionnalités puissantes de partage de contenus HD et de la vidéo en temps réel pour une collaboration visuelle complète. Sa flexibilité et ses performances font de RealPresence Trio l'outil parfait pour les environnements de collaboration d'équipe, en salle de réunion pour petits groupes ou en salle de conférence ; et son prix est adapté aux déploiements de masse.

#### Une simplicité de déploiement pour les administrateurs

Polycom RealPresence Trio est rapide à déployer et facile à gérer. Grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE) et le déploiement automatisé, il se connecte aussi facilement qu'un téléphone et s'intègre directement à votre plate-forme de contrôle d'appel. L'intégration native avec Microsoft® Lync® 2013 et Skype for Business, ainsi que la prise en charge des principales plates-formes SIP, garantissent un déploiement évolutif. Sa conception et sa plate-forme logicielle sous-jacente protègent votre investissement et offrent des perspectives d'extension d'applications.



- La meilleure qualité sonore au monde basée sur une nouvelle technologie brevetée
- Une collaboration visuelle complète avec partage de contenus HD et interaction vidéo en temps réel
- Une prise en main rapide et des préférences utilisateur avec le couplage filaire ou sans fil de vos périphériques portables (BYOD)
- Une interface tactile simple d'utilisation qui diminue le nombre d'erreurs et accélère la connexion avec la fonction de participation sur simple pression du doigt sur un bouton
- Une gestion améliorée et une protection de votre investissement avec la prise en charge de l'alimentation par Ethernet, le déploiement automatique et la connexion aux principales plates-formes d'appel
- Un prix abordable pour des déploiements de masse dans n'importe quel espace de réunion

## Caractéristiques du produit

### Caractéristiques de l'interface utilisateur

- Ecran tactile capacitif à interface gestuelle
- Ecran LCD couleur de 5 pouces (720 x 1 280 pixels), format 16:9
- Clavier virtuel à l'écran
- 1 port hôte USB 2.0 Type A  
Port de charge USB conforme BC1.2<sup>1</sup>
- 1 port Micro USB 2.0 Type B
- Bluetooth 4.0 + NFC intégré
- 3 boutons de mode secret lumineux
- Prise en charge des caractères Unicode UTF-8
- Interface utilisateur multilingue : allemand, arabe, anglais (Canada/Etats-Unis/Royaume-Uni), chinois, coréen, danois, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovène et suédois

### Caractéristiques audio

- 3 microphones cardioïdes
- Haut-parleur
  - Fréquence : 100 -22 000 Hz
  - Volume : Volume maximal de 92 dB à 0,5 mètre
- Portée du microphone : 6 m
- Codecs pris en charge :
  - G.711 (A-law et  $\mu$ -law)
  - G.719
  - G.729AB
  - iLBC (13,33 kbit/s et 15,2 kbit/s)
  - Opus (de 8 kbit/s à 24 kbit/s)
  - G.722
  - G.722.1, G.722.1C
  - Polycom® Siren™ 14
- Polycom® HD Voice™
- La technologie Polycom® Acoustic Clarity™ offre les conversations Full Duplex, la suppression d'écho et des bruits ambiants – compatible Type 1 (normes Full Duplex IEEE 1329)
- Polycom® NoiseBlock™
- Détection de la voix
- Génération de bruit confort
- Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)
- Transmission de paquets audio à faible retard
- Tampons d'instabilité dynamiques
- Masquage de la perte de paquets
- Couplage de périphériques par Bluetooth pour un son à large bande et la diffusion multimédia (HFP/AD2P)
- Fonctions de gestion des appels
- 1 ligne (enregistrement)
- Partage d'appels/fonction patron-secrétaire

- Traitement des appels entrants distinct/mise en attente des appels
- Minuteur d'appel et indication d'appel en attente
- Transfert d'appel, mise en attente, appels déviés, décrochage
- Informations sur l'appelé, l'appelant et les parties connectées
- Conférence à cinq en local
- Numérotation rapide une touche
- Fonction « Ne pas déranger »
- Carte numérique locale/plan de numérotation configurable
- Corporate Directory Access via LDAP
- Gestion visuelle de conférence

### Réseau et approvisionnement

- Open SIP et Microsoft Lync 2013/Skype for Business SIP
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)
- Double port gigabit Ethernet commuté
  - 10/100/1000Base-TX sur les ports LAN et 2e port
  - Le 2e port prend en charge IEEE 802.3af PSE
- Connectivité réseau 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi)
- Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Synchronisation de la date et de l'heure via SNTP
- Approvisionnement central sur serveur FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Polycom Zero Touch Provisioning
- Approvisionnement et redondance des serveurs d'appel pris en charge
- Qualité de service
  - IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), niveau 3 TOS et DSCP
  - WMM (Wi-Fi Multimedia)
- VLAN – CDP, détection VLAN DHCP
- LLDP-MED pour détection VLAN

### Sécurité

- Authentification 802.1X et EAPOL
- Chiffrement via le protocole SRTP
- Protocole TLS (Transport layer security)
- Fichiers de configuration chiffrés
- Digest authentication
- Connexion par mot de passe
- Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe pour l'adresse du serveur de démarrage
- Provisioning sécurisé HTTPS
- Prise en charge d'exécutables logiciels signés
- Chiffrement Wi-Fi : WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise avec 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

### Alimentation

- LAN-IN : IEEE 802.3at intégré à détection automatique. Périphérique PoE (Classe 4)<sup>1</sup>. Rétrocompatibilité avec la norme IEEE 802.3af.
- LAN OUT : Power Sourcing Equipment IEEE 802.3af intégré à détection automatique<sup>1</sup>

### Certifications

- Japon MIC/VCCI Classe B
- FCC Part 15 (CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Australie A&C Tick
- Compatible ROHS
- 19471-0715

### Radio

- USA
  - FCC Section 15.247
  - FCC Section 15.407
  - FCC Section 15.225
- Canada
  - RSS 247 Issue 1
- EU
  - ETSI EN 300 328 v1.9.1
  - ETSI EN 301 893 v1.7.1
  - ETSI EN 300 330
  - ETSI EN 301 489-3
  - ETSI EN 301 489-17
- Japon
  - Japon Element (19)
  - Japon Element (19)-3
  - Japon Element (19)-3-2
- Australie
  - AS/NZ4268

### Standards de sécurité

- UL 60950-1
- Marquage CE
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

### Conditions extérieures

- Température de fonctionnement :  
Température : de 0 à 40 °C
- Humidité relative : de 5 à 95% (sans condensation)
- Température de stockage :  
de -20 à +70 °C

#### RealPresence Trio 8800 est livré avec

- La console du téléphone
- Câble réseau CAT 5e de 7,6 m
- Câble USB 2.0 de 2 m
- Une gaine pour câble
- Le recadrage tactile pour une meilleure accessibilité
- Une fiche de configuration

#### Accessoires (facultatif)

- Microphones d'extension RealPresence Trio (2200-65790-001)
- Kit d'alimentation, dont un port système gigabit unique externe, compatible 802.3at Type 2, cordon d'alimentation et câble réseau local (7200-23490-xxx)

- RealPresence Trio Visual+ pour la vidéo et la présentation de contenus (2200-13339-xxx)

#### Garantie

- 1 an

#### Pays d'origine

- Thaïlande

#### Dimensions du téléphone (L x l x H)

- 38,3 x 7,5 x 33,2 cm
- Poids de l'appareil : 0,95 kg

#### Dimensions du boîtier (L x l x H)

- 48,3 x 11,5 x 39,4 cm
- Poids du boîtier : 1,97 kg

#### Références produit

- 2200-66070-001 Trio 8800, PoE
- 2200-66070-018 Trio 8800, PoE Skype for Business/Microsoft Lync Edition

---

1. Requiert une entrée d'alimentation Classe 4 sur LAN IN pour fonctionner

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**  
Collaborative Financing

[www.polycom.com/polycom-capital](http://www.polycom.com/polycom-capital)

## A propos de Polycom

Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions du monde entier abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son écosystème mondial de partenaires proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur et une protection sans égale pour leurs investissements.

**Polycom Headquarters**  
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**EMEA Headquarters**  
Polycom (United Kingdom) Ltd.  
+44 (0) 1753 723282  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom France**  
(T) 0800 900 566  
[www.polycom.fr](http://www.polycom.fr)

